

技術資料 (TDS)

作成日 2020/02/13

・ 特質・特性

AKEMI® Solid Waxは、ワックスと溶剤で作られたクリーミーで速乾性のあるワックスです。

・ 適応範囲

AKEMI® Solid Wax は、大理石、御影石、スレート、トラバーチン、テラゾー、アグロメレート、マーブルのような人工石や微細な磨け仕上げの天然石の角や隅、出窓などに使用されます。屋内・屋外ともに使用可能で、素材の自然な色を引出し、表面構造や多孔、細かい傷をも埋めることが出来、施工後の表面は一層輝きを増します。

・ 使用方法

1. AKEMI® Stone Cleanerで表面をきれいにし、しっかり乾燥させてください。

施工場の適温は15-25°Cです。

2. ウールやコットン等の布で薄く、均一に塗布してください。

3. 研磨仕上げでない表面や、吸収性のある素材には何度か施工してください。

4. 表面がくすむまで磨いてください。

余剰はきめ細かい錆びないスチールウール（微細度00～000）もしくは布で取り除き、ウールかコットンで磨いてください。

5. 乾燥を遅らせるには、AKEMI® Universal Thinnerで希釈して使用してください。

6. 通常のクリーニングにはAKEMI® Mild Stone Soapを使用してください。

・ 特記事項

- － 手の保護の為、AKEMI® Liquid Gloveを使用してください。
- － 作業場に合成素材やゴム素材、塗装箇所等の溶剤に耐性のない箇所は保護してください。
- － 保管場所の温度が低い場合は、使用前に本品の温度を約15°C以上に上げてからご使用ください。
- － きれいに磨きあげるために、本品を薄く塗布するのが良いでしょう。
- － 容器は完全に空にして廃棄してください。

・ 技術データ

適用範囲	30-60 m ² /liter
色	白っぽい透明、黒
比重	1.4 g/ cm ³

・ 保管期間

約 2 年密閉された低温場所での保管に限る

・ 健康と安全

使用前に MSDS を一読ください

・ 重要な注意事項

上記の記述は技術開発と適応技術を基本としていますが、使用に当たっては多種多様の要因が考えられるので、まず、テストピースにて予備テストをしてから確認の上実際の使用をしてください。