

技術資料 (Technical Data Sheet)

作成日 2020/07/16

・ 特徴

アケミ インプレグネーション リムーバー(AKEMI® Impregnation Remover)は、非イオン系界面活性剤と添加剤を含む無機系の原液高濃度アルカリ性洗浄剤です。
含まれる界面活性剤は、法的規制に応じて生分解性です。

・ 適応素材

アケミ インプレグネーション リムーバー(AKEMI® Impregnation Remover)は、天然石、コンクリート平板、セラミック、レンガについての頑固な汚れ（例：塗料の痕等）や浸透剤によってできた変色を取り除くのに使用します。
本品は床材にも最適で、ゲル状なので建物の正面や壁の垂直面に使用しても液垂れしにくいです。

・ 使用方法

- 1) 作業場の適温は15-25°Cで、石材表面を洗浄し、完全に乾燥してください。
本品は汚れの程度に応じて原液もしくは希釈して（1～5倍水希釈）、ブラシ、スポンジ、もしくはモップで塗布してください。
- 2) 短くて30分、必要であれば24時間湿布の上、ブラシまたはウエスで洗浄してください。
- 3) 水の噴霧またはアケミ インプレグネーション リムーバー(AKEMI® Impregnation Remover)をもう一度塗布して表面が乾かないようにしてください。
- 4) 含浸剤が落ちるまで水でしっかりと洗い流してください。
- 5) まだしっかり取れていない場合は、石材を一旦乾燥させてから、もう一度1～4の工程を繰り返し行ってください。

・ 特記事項

- － アケミ インプレグネーション リムーバー(AKEMI® Impregnation Remover)は、研磨仕上げの大理石、ライムストーン、レジンボンドの人工石やテラゾー、アルミニウムや亜鉛等に使用すると腐食するので、使用しないでください。
不確かな場合は事前にテストしてください。
- － 洗浄力や使用後の仕上がり、適応範囲や消費量等、出来るだけ正確に確認する為、使用前にテストすることをお勧めします。
- － プラスチックホイルでカバーした場合、ホイルのしわによって色のムラが出来る事があります。
- － 石に染み込んだ濡れ色は取り除くことが出来ません。
- － 天然の毛で作られたブラシは本品の使用によって柔らかくなりますので、本品専用のブラシとして使用してください。
- － 植木にかからないようにしてください。万一かかってしまった場合は、すぐに水で流してください。

- 石の種類によっては効果が出るまでに時間がかかることもあり、濡れ色になる場合があります。その場合はアケミ ストーンクリーナー(AKEMI® Stone Cleaner)とたっぷりの水で何度か洗浄すると取れます。
- 廃棄する場合は容器を完全に空にしてください。

- ・ テクニカルデータ

適用範囲	5-20 m ² /L
色	淡い黄色
比重	1.12 g/ cm ³
pH値	14

- ・ 保管期間

直射日光を避け、湿気のない冷暗所で元の容器で2年。

- ・ 健康と安全

この製品の使用前にマテリアルセーフティデータシートをご一読ください。

- ・ 重要事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、実際の使用をしてください。