

技術資料 (Technical Data Sheet)

作成日 2020/04/09

・ 特徴

アケミストーンインプレグネーション(AKEMI® Stone Impregnation)は、浸透性吸水防止剤で石材の中に深く浸透し吸水を防ぐことで、素材の風合いを活かして汚れや劣化及び艶落ちを防ぎ、セメントによるエフロ（白華）現象を予防します。

耐久性は石材の種類、使用場所、環境条件によって異なりますので定期的にメンテナンスする必要があります。

下記の特性があります。

- － 優れた撥水性・吸水防止があり屋内外に使用可能
- － 長期的防水防汚効果
- － 素材の通気性維持
- － UV硬化
- － 素材の色、質感を維持

・ 適応素材

アケミストーンインプレグネーション(AKEMI® Stone Impregnation)は、御影石・大理石及び人工石の防水、防汚効果を得る事ができます。レンガやテラゾー、コンクリートにも最適です。

・ 使用方法

作業手順を無視すると、修復不可能な損傷につながる可能性があります。

事前の予備テスト

含浸率や処理後の外観（色の変化）をできるだけ正確に確認するために使用前に、サンプル板で予備テストを行ってください。

塗布の手順

1. 作業場の適温は15-25°Cで、石材表面を洗浄し、完全に乾燥させてください。
施工後2-3時間は湿気がなく乾燥した状態で、直射日光には当てないでください。
2. 一度塗りし表面が乾く前に、二度塗りすると効果的です。
3. 刷毛またはモップでムラが無いように塗ります。
4. 10～20分後、表面が完全に乾燥する前に、石に吸収されなかった余剰を適切な布で拭き取りしてください。
5. 塗布後は清潔を保ち、1～2日かけて乾燥させてください。
6. 希望の効果が得られなかった場合や、または均一に含浸しなかった場合はもう一度塗布して下さい。

- ・ 特記事項

- － 誤って本品がかかった場合はアケミ インプレグネーションリムーバー (AKEMI® Impregnation Remover)で取り除いてください。
- － 素材の接着部が溶剤に耐性のあるものか確認してください。潤滑剤などを使用している場合は本品使用前に取り除いてください。
- － 手袋を使用し手を保護してください。
- － 仕様に沿って正しく使用すれば健康に有害ではありません。
- － 廃棄する場合は容器を完全に空にしてください。

- ・ テクニカルデータ

適用範囲	5-20 m ² /liter 素材の吸収力によって異なる
色	無色 (やや黄色)
比重	0.76 g/ cm ³

- ・ 保管期間

直射日光を避け、湿気のない冷暗所で元の容器で2年。

- ・ 健康と安全

この製品の使用前にマテリアルセーフティデータシートをご一読ください。

- ・ 重要事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、実際の使用をしてください。