

技術資料 (TDS)

作成日 2020/02/13

- ・ 特質・特性

アケミ ソリッドワックス (AKEMI® Solid Wax) は、ワックスと溶剤で作られたクリーミーで速乾性のあるワックスです。

- ・ 適応範囲

アケミ ソリッドワックス (AKEMI® Solid Wax) は、大理石、御影石、スレート、トラバーチン、テラゾー、アグロメレートマーズルのような人工石や微細な磨き仕上げの天然石の角や隅、出窓などに使用されます。屋内・屋外ともに使用可能で、素材の自然な色を引出し、表面構造や多孔、細かい傷をも埋めることができ、施工後の表面は一層輝きを増します。

- ・ 使用方法

1. AKEMI® Stone Cleanerで表面をきれいにし、しっかり乾燥させてください。
施工場の適温は15-25°Cです。
2. ウールやコットン等の布で薄く、均一に塗布してください。
3. 研磨仕上げでない表面や、吸収性のある素材には何度か繰り返し施工してください。
4. 表面がくすむまで磨いてください。
余剰はきめ細かい錆びないスチールウール（微細度00~000）もしくは布で取り除き、ウールかコットンで磨いてください。
5. 乾燥を遅らせるには、AKEMI® Universal Thinnerで希釈して使用してください。
6. 通常のクリーニングにはAKEMI® Mild Stone Soapを使用してください。

- ・ 特記事項

- － 手袋を使用し手を保護してください。
- － 周囲に溶剤に影響のあるものは避けてください。（例：様々な合成素材、ゴム、漆塗り部分）
- － 保管場所の温度が低い場合は、使用前に本品の温度を約15°C以上に上げてからご使用ください。
- － きれいに磨きあげるために、本品を薄く塗布するのが良いでしょう。
- － 廃棄する場合は容器を完全に空にしてください。

- ・ 技術データ

適用範囲	30-60 m ² /liter
色	白っぽい透明、黒
比重	1.4 g/ cm ³

- ・ 保管期間

直射日光を避け、湿気のない冷暗所で元の容器で2年。

- ・ 健康と安全

この製品の使用前にマテリアルセーフティデータシートをご一読ください。

- 重要な注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、実際の使用をしてください。