

技術資料 (TDS)

作成日 2021/07/07

・ 特質・特性

アケミ スパイダーブラック(AKEMI® Spider Black)は、合成樹脂、溶解された炭化水素で作られた速乾性の高い非常に効果的なワックスです。発色をよくし、輝く艶を与えることで素材表面にできた微細なヒビ等を隠します。塗布した表面は撥水効果もあります。

・ 適応範囲

アケミ スパイダーブラック(AKEMI® Spider Black)は細かい表面や磨き仕上げの天然石、および人工石（例：屋内使用の大理石、御影石、スレート、テラゾー、トラバーチン）に適しています。本品が黒い液なので、黒い素材にのみ使用してください。

・ 使用方法

1. AKEMI® Stone Cleanerで表面をしっかりと洗浄し、完全に乾燥させ、何も残留物がない状態にしてください。作業場の適温は15-25°C (59-77°F) です。
2. 本品を塗布し、布やブラシで薄くのばしてください。適応箇所が大きい場合はモップを使用してください。
3. 磨き仕上げではない、吸収性の高い表面であれば繰り返し使用してください。
4. 表面がくすんできたら拭き取りを開始して下さい。柔らかい布、もしくはホワイトナイロンパッドと床磨き機で再度しっかりと拭き取ってください。
5. 通常の洗浄にはAKEMI® Mild Stone Soap もしくはCrystal Cleanで洗浄してください。

・ 特記事項

- 周囲に溶剤に影響のあるものは避けてください。（例：様々な合成素材、ゴム、漆塗り部分）
- 作業場の室温・気温が9°C以下になると本品は粘り気が出ます。また0°C以下になると固まります。
- 固まった本品は、保管所を15°Cに戻すと再び使用できます。
- 塗布する際、必ず薄くのばしてください。分厚く塗りすぎると艶ができません。
- AKEMI® Spider Blackを取り除くには、AKEMI® Wax Stripperを使ってください。
- 廃棄する場合は容器を完全に空にしてください。

・ 技術データ

適用範囲	おおよそ15-30 m ² /liter
色	黒
比重	0.78 g/ cm ³

・ 保管期間

直射日光を避け、湿気のない冷暗所で元の容器で2年。

- ・ 健康と安全

この製品の使用前にマテリアルセーフティデータシートをご一読ください。

- ・ 重要な注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、実際の使用をしてください。