

## 技術資料 (TDS)

作成日 2021/12/21

- 特徴

アケミ スパイダーブラックは樹脂を溶剤に溶解した、速乾性の塗布材です。  
黒系の素材を濡れ色にし、光沢を与えることで素材表面にできた微細なビリ傷等を隠します。  
塗布した表面は撥水効果もあります。

- 適応範囲

アケミ スパイダーブラックは細かい表面や磨き仕上げの天然石、および人工石  
人工石（例：屋内の大理石、御影石、スレート、テラゾー、トラバーチン）に適しています。  
本品が黒い液体なので、黒い素材にのみ使用してください。

- 使用方法

1. 被着体表面の水分と汚れを除去して、しっかり乾燥させてください。  
作業場の適温は15～25℃です。
2. 布やブラシで薄く、均一に塗布してください。適応箇所が広い場合はモップを使用してください。
3. 吸収性のある研磨仕上げではない表面素材には何度か繰り返し塗布してください。
4. 柔らかい布、もしくはホワイトナイロンパッドでくすみが取れるまでしっかり磨いてください。
5. デイリークリーニングにはアケミ クリスタルクリーンを使用してください。

- 特記事項

- － 周囲に溶剤に影響のあるものは避けてください。（例：合成素材、ゴム、漆塗り部分）
- － 保管場所の温度が9℃以下になると本品は粘り気が出ます。また0℃以下になると固まります。
- － 固まった場合は、使用前に本品の温度を約15℃以上に上げてからご使用ください。
- － 塗布する際、薄くのばしてください。厚く塗りすぎると艶が出にくくなります。
- － 塗布した本品を取り除くには、アケミ ワックスストリッパーを使用してください。
- － 廃棄する場合は容器を完全に空にしてください。

- 技術データ

適用範囲	15-30 m <sup>2</sup> /liter
色	黒
比重	0.78 g/ cm <sup>3</sup>

- 保管期間

直射日光を避け、湿気のない冷暗所で元の容器で2年。

- 健康と安全

この製品の使用前に安全データシートをご一読ください。

- 重要な注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、実際の使用をしてください。