

EVERCLEAR

エバークリア

510

屋外でも
黄変しません！

1:1

主剤 硬化剤

主剤

硬化剤

EVERCLEAR 510

AKEMI®

EVERCLEAR
1:1 510

KLAR GELARTIG

- 2K Premium PUR-Kleber
- für Stein, Quarz, Keramik
- extrem hohe UV-Stabilität
- keine Randzonenverfärbung
- für innen und außen
- einfärbbar
- lösungsmittelfrei
- polierbar

CLEAR KNIFEGRADE

- 2C Premium PUR-Adhesive
- for stone, quartz, ceramic
- non-bleeding
- extreme high UV-stability
- for indoor and outdoor
- tintable
- free of solvents
- polishable

CLAIR EPAIS

- colle PU Premium
- pour pierre, quartz-composite, céramique
- très haute stabilité UV
- pas de changement de couleur sur les zones marginales
- pour intérieur et extérieur
- colorable
- sans solvants
- polissable

CLARO GELATINOSO

AKEMI®

EVERCLEAR
1:1 510GRADE
-Adhesive
-ceramic
-stability

KLAR GELARTIG

- 2K Premium PUR-Kleber
- für Stein, Quarz, Keramik
- xtrem hohe UV-Stabilität
- keine Randzonenverfärbung
- für innen und außen
- einfärbbar
- lösungsmittelfrei
- polierbar

CLAIR EPAIS

- colle PU Premium
- pour pierre, quartz-composite, céramique
- très haute stabilité UV
- pas de changement de couleur sur les zones marginales
- pour intérieur et extérieur
- colorable
- sans solvants

CLARO GELATINOSO

- masilla excelente a base de PUR
- para piedra, cuarzo compuesto, cerámico
- estabilidad UV extrema alta
- no causa manchas en las zonas marginales
- para interiores y exteriores
- coloreable
- sin disolventes

Art. No. 1147

エバークリア 510 EVERCLEAR 510

用途

アケミ エバークリア 510 は高い対候性と UV 耐性を備えるため、屋内外、特に屋外での補修・充填・接着・シームレス施工に最適です。欧州では、大理石のモニュメント・お墓の補修に使用されています。天然石・クォーツ・セラミック・テラゾー・コンクリート・ガラスに使用可能です。

特徴

- ・ UV 耐性 UV 耐性に優れ、ほとんど黄変することがないため、屋外の補修・充填・接着に最適な画期的な商品です。欧州大手のセラミックメーカーの指定を受けています。
- ・ シームレス加工 着色ペースト・スペクトラムの使用で、角欠けの補修はもちろんのこと、屋外のコーナー・エッジのシームレス接着が可能です。
- ・ 研磨可能 硬化後、研磨することで十分な光沢を得ることが可能です。

性状

主成分	ポリウレタン		
形状	主剤	缶	540g×1
	硬化剤	チューブ	270g×2
混合比	主剤：硬化剤 1：1		
	着色剤 最大 2%		
可使時間	10 ～ 12 分 (20℃)		

施工前



施工後



使用方法

1. 接着・充填する面をきれいにし、完全に乾燥させ表面を荒らしてください。
2. 着色する場合は、着色剤を最大 2% まで混合してください。
3. 主剤と硬化剤を 1 対 1 で混合してください。
4. 主剤と硬化剤をしっかり攪拌してください。10 ～ 12 分 (20℃) で硬化が始まります。
5. 5 時間ほど (20℃) で次の作業に進むことが可能です。

その他注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、ご利用ください。

おすすめ商品

着色ペースト

アケミ社製品でエバークリア 510 対応の着色ペーストです。(全 8 色) 混合して調合することで様々な石の色に対応することが出来ます。



(赤・赤茶・青・黒・黄土・白・緑・こげ茶)

WS-6

石材(御影石、大理石)、人工大理石の研磨作業に最適なエアポリッシャーです。水量調節も出来ますので乾式でも湿式でも両方の対応が可能です。シャフトロック機能を採用していますので工具無しでパッドの交換も可能です。



1955 年創業
石のコト・モノなら全てお任せ下さい。

本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町 4-5-25
東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町 14-10

TEL : 06(6725)5236
TEL : 0283(22)8811