

AKEMI® PLATINUM P+

大理石・人工大理石の接着・充填 素材 エポキシアクリレート



リキッドタイプ

ペーストタイプ

リキッドタイプとペーストタイプは、混合することで好みの粘度に調節し、作業することが出来ます。

アケミ プラチナム リキッドタイプ

アケミプラチナムリキッドタイプは 淡黄色透明の液体の主剤に硬化剤を加え、水平面での明るい色や純白又は水晶質の天然石や人工石の接着・充填に使用します。主剤が無色透明なのでキッチントップ加工の際のトメ接着やイモ接着の接合部分のラインが目立ちにくい効果があります。

アケミ プラチナム ペーストタイプ

アケミプラチナムペーストタイプは 淡い乳白色透明のペースト状の主剤に硬化剤を加え、垂直面での明るい色や純白または水晶質の天然石や人工石の接着・充填に使用します。主剤が乳白色なので白系・ベージュ系の素材のトメ接着やイモ接着に使用できます。

- 主剤：900ml (1000g)
- 硬化剤：30g
- 最大混合比 主剤：硬化剤 100：3
- 可使用時間：5～15分 (20℃)

大理石、人工大理石でキッチンカウンター・食卓テーブルの天板を加工する際は、食物を直接置くことを考慮しなければならず、当然人体に悪影響を与える材料が使用されているはなりません。審査の厳しいヨーロッパ規格に合格した『FOODSAFE(フードセーフ)』を有し、硬化後は食物に直接触れても無害ですので、設置や補修での接着・充填に安心してご使用いただけます。



研磨・艶出しが可能

アケミ プラチナムは硬化後、研磨し艶を出すことが可能です。研磨には WS-6 や マーブルフレックスダイヤの使用をおすすめします。



研磨おすすめ商品



クォーツフレックスダイヤ

マーブルフレックスダイヤ

スペクトラム



容量：45g

カラーマッチングシステムのカラーチャート対応のプラチナム専用の着色剤です。種類は51色です。

各色バラ売りでの販売となっております。

カラーマッチング システム



AKEMI® AKEPOX 5010

< 屋外向け > 石材全般の接着・補修

素材 **エポキシ**



着色を必要とする石の接着、屋外の石の割れ・欠けの補修に最適

アケポックスは耐候性・耐久性に優れた2液性のエポキシ樹脂系接着剤です。ペースト状のため垂直面・平面などの接着・補修に対応が可能。アケポックス着色ペーストを使用することで様々な色を実現でき、硬化後は研磨可能なため更なるツヤが出せます。

■主剤：300g ■硬化剤：150g
 ■混合比 ■表面硬化：20~30分(20℃)
 主剤：硬化剤 2：1

大理石、人工大理石でキッチンカウンター・食卓テーブルの天板を加工する際は、食物を直接置くことを考慮しなければならず、当然人体に悪影響を与える材料が使用されているはなりません。審査の厳しいヨーロッパ規格に合格した『**FOODSAFE**(フドセーフ)』を有し、硬化後は食物に直接接触しても無害ですので、設置や補修での接着・充填に安心してご使用いただけます。



使用説明



① 補修前



② 主剤と専用着色ペーストを混ぜ補修する石の色に合わせる。



③ 主剤2：硬化剤1の割合でよく混ぜ合わせる。



研磨おすすめ商品

WS-6

クォーツフレックスダイヤ

マーブルフレックスダイヤ

④ 硬化後、必要であれば研磨し、艶を出すことができる。

⑤ 完成



着色ペースト



容量：30ml

AKEMI 社製品のAKEPOX 5010専用の着色ペーストです。色を確認しながら、主剤の最大5%まで添加することができ、混合して調色することで様々な石の色に対応することができます。

色調：赤・赤茶・青・黒・黄土・白・緑・こげ茶
 各色バラ売りでの販売となっております。

藤栄株式会社

1955年創業。石材関連専門商社
 石のモノ・コト全てお任せください。

本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4-5-25
 東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町14-10
 中国事業所 中国福建省泉州市惠安县崇武鎮聯群西沙苑2号楼201室

TEL：06(6725)5236
 TEL：0283(22)8811
 TEL：86-189-6545-0805