# 製品安全データシート(SDS)

作成日 2023/11/08

## 1:物質 混合物および企業 情報

1-1 製品名 カラーリングペースト アケポックス用

英名 Coloring Paste for AKEPOX

製品番号 11220, 11221, 11222, 11223, 11224, 11225, 11226, 11227, 11228

用途 着色

1-2 製造業者/供給者情報

製造元/供給元 AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH

製造元住所 Lechstrasse D 90451 Nurnberg deuchland

TEL +44(171)635-9191 +49(0)911-64296-59

製造担当部門 AKEMI Laboratory

1-3 提供者情報

輸入元/総販売元 藤栄株式会社

住所 〒 587 0944 大阪府東大阪市若江西新町 4-5-25

担当部署 貿易 部

T E L 06-6725-5236 F A X 06-6725-3366

### 2: 危険有害性の要約

2-1 混合物としての物質/混合物の分類

・ Aquatic Chronic 2 H411 長期的影響により水生生物に毒性

・ Skin Irrit.2 H315 皮膚刺激 ・ Eye Irrit.2 H319 強い眼刺激

・ Skin Sens.1 H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

GHS分類

健康に対する有害性: 皮膚刺激性 区分2

皮膚感作性 区分1

眼に対する重篤な損傷性/目刺激性 区分2

環境有害性: 水生環境有害性 長期(慢性) 区分2

2-2 ラベル要素

• 危険標識





注意喚起語

警告

## ・ ラベルの危険を示す成分

反応成分: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane ビス[4-(2,3-エポキシプロポキシ)フェニル]プロパン

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and

[2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane and [2,2-[methylenebis

(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane

Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane(1:2)

## ・ 注意書き

安全対策

P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

P273 環境への放出を避けること。

P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

### 応急措置

P302+P352 皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗うこと。

P305+P351+P338

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。

次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。

その後も洗浄を続けること。

P333+P313 皮膚刺激または発疹が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。

廃棄

P501 内容物/容器を国/都道府県/市町村の規制に従って廃棄すること。

### 3:組成および成分情報

3-1 化学物質・混合物の区別:混合物

・ 説明:無害な添加物とともに以下に列挙する物質の混合物。

ビス[4-(2,3-エポキシプロポキシ)フェニル]プロパン (bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane)				
			含有量	25~50%
CAS: 1675-54-3	Aquatic Chronic 2	H411		
EINECS: 216-823-5	Skin Irrit.2,	H315		
インデックス番号:603-073-00-2	Eye Irrit.2,	H319		
登録番号:01-2119456619-26-xxxx	Skin Sens.1	H317		
Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and				
[2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane and				
[2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymet	hylene)]dioxirane		含有量	12.5~25%
EC番号:701-263-0	Aquatic Chronic 2	H411		
登録番号:01-2119454392-40-0003	Skin Irrit.2,	H315		
	Skin Sens.1	H317		

Reaction products of hexane-1,6-diol wi	th 2-(chloromethyl)oxirane(1	:2)	含有量	<12.5%
CAS: 933999-84-9	🔥 Skin Irrit.2	H315		
EC番号:618-939-5	Eye Irrit.2	H319		
登録番号:01-211946347-41-0005	Skin Sens.1	H317		
	Aquatic Chronic 3	H412		

・ 追加情報:記載された危険指示はセクション16を参照のこと。

## 4: 応急処置

### 4-1 応急処置の説明

・ 一般的な初期手当

具合の悪くなった人を新鮮な空気の中へ連れて行く。

横向きで安定させて搬送する。

・ 飲み込んだ場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸し易い姿勢で休息すること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

・ 皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。

多量の水と石鹸で洗うこと。

直ちに医師に連絡すること。

・眼に入った場合

直ちに医師に連絡すること。

流水で数分間注意深く洗浄すること。

コンタクトレンズを使用していて容易に外せる場合は、外して洗浄をすること。

洗浄後、医師の診断を仰ぐこと。

・ 飲み込んだ場合

直ちに医師に連絡すること。

4-2 急性症状および遅発性症状の最も重要な徴候症状

アレルギー反応

4-3 医師の手当てと特別な処置が直ちに必要な状態

飲み込んだ場合、活性炭で胃洗浄する。

## 5:火災時の措置

### 5-1 消火剤

・ 適切な消火剤

泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガスを使用する。

粉末消火器、炭酸ガス、乾燥砂

・ 使ってはならない消火剤

フルジェット水

5-2 物質または混合物に起因する特別な危険性

加熱中または火災の際、有毒ガスが発生するおそれがある。

以下のものが放出される。

一酸化炭素(CO)

特定の火災条件下では、その他の有毒ガスが放出することもある。

例:塩化水素 (HCI)

5-3 消防士へのアドバイス

消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護服(耐熱性)を着用する。

爆発ガス、燃焼ガスを吸い込まないようにする。

規定に従って火災の残骸と汚染された消火水を処分する。

消火水は別で回収し、下水道に入り込まないようにする。

#### 6:漏出時の措置

6-1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 特に必要な措置はない。

6-2 環境に対する注意事項

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

水路または下水道に浸透した場合は、関係局に通知する。

6-3 封じ込め及び浄化の方法及び機材

危険でなければ漏れを止める。

乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、密閉できる空容器に回収する。

6-4 二次災害の防止策

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

床面に残ると滑る危険性があるため、こまめに処理する。

### 7:取り扱いおよび保管上の注意

#### 7-1 取扱い

• 技術的対策

換気の良い場所で作業する。

• 衛生対策

取扱い後はよく手を洗うこと。

### 7-2 保管

・ 安全な保管条件

専用の容器に入れて保管すること。

土壌への流出を避けること。

還元剤からは遠ざけて保管すること。

食品から遠ざけて保管すること。

換気の良い所で容器を密閉して保管すること。

・ 安全な容器包装材料

包装、容器の規制はないが、密閉式の破損しない容器に入れる。

## 8:曝露防止及び保護措置

## 8-1 管理指標

作業場で監視が必要な制限値のある成分:

この製品には現場で監視しなければならない値の重要な物質は含まれていない。

DNELs (管理濃度) : 推定無影響レベル

1675-54-3 ビス[4-(2,3-エポキシプロポキシ)フェニル]プロパン

口腔	DNEL(短期)	0.5 mg / kg 体重 / 日(BEV)
	DNEL(長期)	0.75 mg / kg 体重 / 日(BEV)
皮膚	DNEL(短期)	8.33 mg / kg 体重 / 日(ARB)
		3.571 mg / kg 体重 / 日(BEV)
	DNEL(長期)	0.75 mg / kg 体重 / 日(ARB)
		0.0893 mg / kg 体重 / 日(BEV)
吸入	DNEL(短期)	12.25 mg / ㎡ / 空気 ( ARB )
	DNEL(長期)	4.93 mg / ㎡ / 空気(ARB)
		0.87 mg / ㎡ / 空気 ( BEV )

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and

[2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane and

[2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane

口腔	DNEL(長期)	6.25 mg / kg 体重 / 日(BEV)
皮膚	DNEL(長期)	104.15mg / kg 体重 / 日(ARB)
		6.25 mg / kg 体重 / 日(BEV)
吸入	DNEL(長期)	29.39 mg / ㎡ / 空気 ( ARB )
		8.7 mg / ㎡ / 空気(BEV)

933999-84-9 Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane(1:2)			
口腔	DNEL(短期)	0.83 mg / kg 体重 / 日(BEV)	
	DNEL(長期)	0.83 mg / kg 体重 / 日(BEV)	
皮膚	DNEL(短期)	1.7 mg / kg 体重 / 日(BEV)	
	DNEL(長期)	2.8 mg / kg 体重 / 日(ARB)	
		1.7 mg / kg 体重 / 日(BEV)	
吸入	DNEL(短期)	4.9 mg / ㎡ / 空気 ( ARB )	
		2.9 mg / ㎡ / 空気 ( BEV )	
	DNEL(長期)	4.9 mg / ㎡ / 空気 ( ARB )	
		2.9 mg / ㎡ / 空気 ( BEV )	

· PNECs (許容濃度): 予測無影	· PNECs (許容濃度) : 予測無影響濃度			
1675-54-3 ビス[4-(2,3-エポキシフ	1675-54-3 ビス[4-(2,3-エポキシプロポキシ)フェニル]プロパン			
PNEC(水性)	10mg / I (KA)			
	0.0006mg / I (MW)			
	0.006mg / I (SW)			
	0.018mg / I (WAS)			
PNEC(固形)	0.065mg / kg 乾燥(BO)			
	0.034mg / kg 乾燥(MWS)			
	0.341mg / kg 乾燥(SWS)			
Reaction mass of 2,2'-[methylen	ebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and			
[2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)be	enzyl]phenoxy}methyl)oxirane and			
[2,2'-[methylenebis(2,1-phenyler	neoxymethylene)]dioxirane			
PNEC(水性)	10mg / I (KA)			
	0.0003mg / I (MW)			
	0.003mg / I (SW)			
	0.025mg / I (WAS)			
PNEC(固形)	0.237mg / kg 乾燥(BO)			
	0.029mg / kg 乾燥(MWS)			
	0.294mg / kg 乾燥(SWS)			
933999-84-9 Reaction products of	of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane(1:2)			
PNEC(水性)	1mg / I (KA)			
	0.00115mg / I (MW)			
	0.0115mg / I (SW)			
	0.115mg / I (WAS)			
PNEC(固形)	0.223mg / kg 乾燥(BO)			
	0.0283mg / kg 乾燥(MWS)			
	0.283mg / kg 乾燥(SWS)			

# 8-2 ばく露防止

・ 一般的な保護対策・衛生対策

作業中は飲食、喫煙を避ける。肌の保護のため、スキンクリーム等を使用する。

作業後は肌を洗浄する。汚染された衣類は直ちに取り除く。

食品や飲料の近くに置かない。休憩時や作業後は手を洗浄する。

ガスや埃を吸い込まないようにする。目や肌に触れるのを避ける。

· 呼吸用保護具

防毒マスクを使用すること。

・ 手の保護具

保護手袋を着用すること。スキン保護クリームを使用する。

対応する手袋の仕様: フッ素ゴム製,ニトリルゴム製

使用不可の手袋の仕様: 天然ゴム、クロロプレンゴム、皮手袋

・ 眼の保護具

密閉型のゴーグルを使用のこと。

・ 皮膚及び身体の保護具

長袖作業衣、必要に応じて保護服及び保護長靴を着用する。

• 衛生対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗う。

使用の際は、飲食/喫煙をしてはならない。

## 9:物質的及び化学的性質

0 1	1 甘木的た物理化学的特性についての様起		
	1 基本的な物理化学的特性についての情報		
•	一般情報		
•	外観	形:ペースト状	
		色: 色展開あり	
•	臭い	特徴的	
•	臭気値	未定	
•	pH-値	適応なし	
•	状態の変化	融点/凝固点: 未定	
		沸点/沸点範囲:>200°C	
•	引火点	適応なし	
•	発火温度	>300°C	
•	分解温度	>200°C	
٠	自己発火温度	製品は自動点火しない。	
•	爆発性	製品は爆発性ではない。	
•	20℃での蒸気圧	2hPa	
•	20℃での密度	1.72g / cm² ([1,43-1,78 g/cm³])	
•	水への溶解性/混和性	混和性はなく、溶解しにくい。	
•	粘度	20℃での粘度性:23,000mPa	
		動粘度性:未定	
	溶媒含量	固体容量:43.0%	
9-2	その他の情報	関連情報はない。	

## 10:安定性および反応性

10-1 反応性

通常の保管・取扱い条件において安定していると考える。

10-2 化学的安定性

通常の条件下では安定である。

10-3 危険な反応の可能性

アルコールやアミンを含む多くの有機物、塩素と強く反応する。

10-4 危険有害な分解生成物

関連情報はない。

10-5 混触危険物質

関連情報はない。

10-6 危険有害性分解性生物

刺激性ガス

蒸気

#### 11:有害性情報

11-1毒性学的影響に関する情報

・ 急性毒性:これまでに得られているデータから、この分類基準には該当しない。

・ LD / LC50 分類に関連した値:				
1675-54-3 ビス[4-(2,3-エポキシプロポキシ)フェニル]プロパン				
口腔	LD50 >2,000mg / kg (ラット)(OECD420)			
皮膚	LD50	>2,000mg / kg (ラット)(OECD420) >2,000mg / kg (ウサギ)(OECD402)		
Reaction ma	Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and			
[2-({2-[4-(o	kiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}ı	methyl)oxirane and		
[2,2'-[methy	[2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane			
口腔	LD50	>5,000mg / kg (ラット)		
皮膚	LD50	>5,000mg / kg (ラット) >2,000mg / kg (ラット)		
933999-84-9 Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane(1:2)				
口腔	LD50 8,500mg / kg (ラット)			
皮膚	LD50	>4,900mg / kg (ウサギ)		
	LC50/48h	23.1 mg/l (藻)		

・ 皮膚腐食性及び皮膚刺激性

皮膚刺激を引き起こす。

・ 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

眼に重度の刺激を引き起こす。

・ 呼吸器感作性又は皮膚感作性

アレルギー性皮膚反応を起こすことがある。

・ CMR 効果 (発がん性、 変異原性および 生殖 毒性)

· 生殖細胞変異原生

参照可能なデータから、該当しない。

発がん性

参照可能なデータから、該当しない。

• 生殖毒性

参照可能なデータから、該当しない。

・ 特定標的臓器毒性(単回ばく露)

参照可能なデータから、該当しない。

・ 特定標的臓器毒性(反復ばく露)

参照可能なデータから、該当しない。

· 吸引性呼吸器有害性

参照可能なデータから、該当しない。

## 12:環境影響情報

## 12-1 生態毒性

・水生環境有害性:			
1675-54-3 ビス[4-(2,3-エポキシプロポキシ)フェニル]プロパン			
IC50	>100mg / I (BES)		
EC10 / 16h	100mg / I (pseudomonas putida)		
EC50 / 48h	1.8mg / l (ミジンコ)		
NOEC / 21d	0.3mg / kg (ミジンコ)		
EC50 / 72h	11mg / I (ムレミカヅキモ)		
LC50 / 96h	2mg / l (ニジマス)		
Reaction mass of 2,2'-[methy	rlenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and		
[2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethox	[2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane and		
[2,2'-[methylenebis(2,1-phen	yleneoxymethylene)]dioxirane		
EC50 / 48h	2.55mg / I (ミジンコ)		
EC50 / 72h	1.8mg / I (緑藻)		
LC50 / 96h	2.54mg / I (魚)		
933999-84-9 Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane(1:2)			
EC50 / 48h	23.1mg / I (緑藻)		
	67mg / I (ミジンコ)		
LC50 / 96h	30mg / I (コイ科 魚類)		
2.2 持续州五水公留州			

# 12-2 持続性及び分解性

関連情報はない。

12-3 生物蓄積性

関連情報はない。

## 12-4 土壌中の移動

関連情報はない。

- ・ 追加の生態学的情報:
- ・ 一般的な注意事項:

製品を地下水や水路に入らないようにすること。

魚やプランクトン等の水生生物に有毒。

水危険性クラス2(ドイツ規制)(自己評価):水に対して危険

- 12-5 PBT および vPvB 評価の結果
  - · PBT:適応なし
  - vPvB:適応なし
- 12-6 その他の悪影響

関連情報はない。

#### 13:廃棄上の注意

13-1 廃棄物の処理方法

廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体が その処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

・ 汚染容器及び包装

空容器類を破棄するときは、内容物を完全に除去した後に産業廃棄物として 処理又は回収にまわす。

### 14:輸送上の注意

- 14-1 国際規制
  - · 海上規制情報

IMOの規定に従う。

14-2 国連番号

3082 エポキシ樹脂

・ シッピングネーム

エポキシ樹脂

14-3 容器等級

Ш

14-4 海洋汚染物質

該当する

- 国内規制
- 14-5 特別の安全対策

「7.取扱い及び保管上の注意」の記載に従うこと。

容器の漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れの 防止を確実に行うこと。 · 陸上規制

消防法、労働安全衛生法、毒物劇物取締法に該当する場合は、それぞれの該当法規に 定められている運送方法に従うこと。

· 海上輸送

船舶安全法の規定に従うこと。

• 航空輸送

航空法の規定に従う。

#### 15: 適用法令

- 15-1 物質の安全性、健康及び環境に関する規制/法律
  - 消防法

危険物第4類第3石油類

· 毒劇物取締法

該当しない。

· 化審法

優先評価化学物質

· 船舶安全法

可燃性物質

航空法

可燃性物質

· 労働基準法

感作性物質 (基発第182号)

## 16:その他の情報

この情報は現在の知識に基づいています。ただし、特定の製品機能の保証を構成するものではなく、法的に有効な契約上の関係を確立するものではありません。

・ 関連フレーズ

H315 皮膚刺激

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

H319 強い眼刺激

H411 長期的影響により水性生物に毒性

H412 長期的影響により水性生物に有害

· 推奨使用制限

テクニカルデータシート(TDS)を参照してください。

· SDS 発行部門:

研究室

· 連絡先:

Dieter Zimmermann

・ 略語と頭字語:

RID 国境を越えた国際的な輸送は、鉄道による危険物の国際輸送に

関する規則(Regulations on Rail)

ICAO 国際民間航空機関

ADR 欧州連合 (EU) に関する欧州合意 道路による危険物の運送

IMDG 危険物に関する国際海上コード

IATA国際航空運送協会GHS化学品の危険有害性

EINECS 既存の商業化学物質の欧州インベントリ

ELINCS 通知された化学物質の欧州リスト

CAS ケミカルアブストラクトサービス(アメリカ化学協会の部門)

DNEL 導出無毒性量 (REACH)
PNFC 予測無影響濃度 (REACH)

LC50致死濃度 50%LD50致死量 50%

PBT 難分解性化学物質 (持続的な生物蓄積毒性)

vPvB 極難分解性有害物質

Skin Irrit.2 皮膚腐食性/刺激 カテゴリー 2

Eye Irrit.2 重大な眼刺激性/眼刺激性 カテゴリー 2

Skin Sens.1 皮膚感作性 カテゴリー 1

Aquatic Chronic 2水生環境に有害/長期水生ハザード カテゴリー 2Aquatic Chronic 3水生環境に有害/長期水生ハザード カテゴリー 3

・ 本記載内容は現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって 改定される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な 取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。