

## 技術資料 (TDS)

作成日 2025/11/18

## ・ 特徴

アケミソリッドワックスはワックスと溶剤で作られたクリーミーで速乾性のあるワックスです。

## ・ 適応範囲

アケミソリッドワックスは大理石、御影石、スレート、トラバーチン、セラミックタイル、マーブルテラゾーのような人工石や微細な磨き仕上げの天然石の角や隅、出窓などに使用されます。屋内外ともに使用可能で、素材の自然な色を引き出し、表面構造や多孔、細かい傷をも埋めることができ、施工後の表面は一層輝きを増します。

## ・ 使用方法

1. 被着体表面の水分と汚れを除去して、完全に乾燥させてください。

作業場の適温は15~25°Cです。

2. ウールやコットン等の布で薄く、均一に塗布してください。

3. 表面に残ったワックスをきれいな布でふき取り、ウールもしくはコットンでくすみが取れるまで磨いてください。

## ・ 特記事項

- 手袋を使用し手を保護してください。

- 周囲に溶剤に影響のあるものは避けてください。 (例：合成素材、ゴム、漆塗り部分)

- 保管場所の温度が低い場合は、使用前に本品の温度を約15°C以上に上げてからご使用ください。

- 薄く、均一に塗布してください。

## ・ 技術データ

適用範囲	30-60 m²/liter
色	乳白色透明及び黒
比重	1.4 g / cm³

## ・ 保管期間

直射日光を避け、湿気のない冷暗所で元の容器で2年。

## ・ 健康と安全

この製品の使用前に安全データシートをご一読ください。

## ・ 重要な注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、実際の使用をしてください。